



Produktdatenblatt zur Ökodesign-Richtlinie ErP Product Information for Ecodesign Directive ERP

Supplier's name and address Name und Anschrift des Lieferanten	Vallox GmbH Von-Eichendorff-Str. 59 a D-86911 Dießen
Model / Type Designation - Modell / Typenbezeichnung	Commercial Line Vario 1500 CC 2860
Declared topology / type Einsatz (Wohnraum/Nichtwohnraum) / Typ	NRVU / BVU
Type of drive - Art des Antriebs	Multi-speed
Type of heat recovery - Art der Wärmerückgewinnung	Recuperative
Thermal efficiency of heat recovery Temperaturänderungsgrad WRG	80,8 %
Nominal flow rate Q_{nom} - Nenn-Volumenstrom	0,46 m ³ /s
Nominal electric power input P_{el} (Q_{nom}) Elektrische Nenn-Eingangsleistung	0,87 kW
SFP _{int} Specific Fan Power Innere spez. Ventilatorleistung von Lüftungsbauteilen	1204 W/(m ³ /s)
Face velocity (inlet/outlet) Anströmgeschwindigkeit	2,1/2,1 m/s
Nominal external pressure Δp_{ext} Nenn-Außendruck	200 Pa
Internal pressure drop (ventilation comp.) Δp_{int} (inlet/outlet) Interner Druckabfall (Lüftungsbauteile)	404/290 Pa
Static efficiency of fans η_{fan} (inlet/outlet) Ventilatorwirkungsgrad statisch	65/65
Maximum internal leakage rate Maximale interne Lecklufrate	0,7 %
Maximum external leakage rate Maximale externe Lecklufrate	1,5 %
Casing sound power level Schalleistungspegel (Gehäuseabstrahlung)	63 db(A)
Filter change monitoring - Filterüberwachung	Filter monitoring (standard), indication on external operating panel / webbrowser, instructions in operating manual Filterüberwachung serienmäßig, Anzeige im externen Bedienelement und im Web-Browser, siehe Beschreibung in Bedienungsanleitung
Energy performance or energy classification of the filters Energetische Klassifizierung der eingebauten Filter	Bag filter
Disassembly instruction - Anleitung für Demontage	www.vallox.de